



Datos técnicos	
DIMENSIONES (CARCASA, L x An x Al) SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA LA INSTALACIÓN EN CAMIONES	174 mm x 92 mm x 135 mm (6,9" x 3,6" x 5,3"), sin antena de radio ni kit de montaje mural
ESTÁNDAR PARA LOS SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	174 mm x 92 mm x 190 mm (6,9" x 3,6" x 7,5"), sin antena de radio ni kit de montaje mural
PESO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1,27 kg (2,8 lb.)
ESTÁNDAR PARA LOS SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1,46 kg (3,2 lb.)
RANGO DE TEMPERATURA DE SERVICIO	De -20 °C a +60 °C (de -4 °F a 140 °F)
RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	De -20 °C a +60 °C (de -4 °F a 140 °F)
HUMEDAD	10-95 % de humedad relativa, sin condensación
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP67
DISIPACIÓN DE POTENCIA CONTINUA PICO	$P_D < 5 \text{ W}$ $P_D < 12 \text{ W}$
FUENTE DE ALIMENTACIÓN TIPO DE CONECTOR Servicio de extinción de incendios para la instalación en camiones Estándar para los servicios de extinción de incendios	M12, 4 contactos, con codificación A Kit de Ethernet (opcional) con casquillo de cable incluido
TENSIÓN MÍNIMA DE ENTRADA	12 VCC
TENSIÓN NOMINAL DE ENTRADA	24 VCC
TENSIÓN MÁXIMA DE ENTRADA	30 VCC

Datos técnicos	
CONECTIVIDAD	M12, 4 contactos, tipo de conector con codificación D 10 BASE-T/ 100 BASE-TX, aislado galvánicamente Wifi: IEEE 802.11 a/b/g/n UE: radio de largo alcance de 868 MHz EE. UU.: radio de largo alcance de 900 MHz AS/NZ: radio de largo alcance de 915 MHz
CERTIFICACIONES	EN 62368-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 302 208 EN 300 328 EN 301 489 EN 301 511 EN 301 908 E1 (vehículo) UL 61010-1 (3.ª edición) CAN/CSA C22.2 n.º 61010-1-2012 (3.ª edición) FCC 15,247 NFPA1982
CLASE DE PROTECCIÓN	IP67

Información para pedidos

MSA HUB Servicio de extinción de incendios para la instalación	
10197698	MSA HUB Servicio de extinción de incendios para la instalación en camiones - UE
10197699	MSA HUB Servicio de extinción de incendios para la instalación en camiones - AUS
10197700	MSA HUB Servicio de extinción de incendios para la instalación en camiones - EE. UU.
10197722	MSA HUB Estándar para los servicios de extinción de incendios - AUS
10197723	MSA HUB Estándar para los servicios de extinción de incendios - EE. UU.

Piezas de repuesto	
<i>MSA HUB Servicio de extinción de incendios para la instalación en camiones</i>	
10201790-SP	Fuente de alimentación mural
10204998-SP	Cable de alimentación para instalación en vehículos (25 m / 82 ft.)
10201801-SP	Antena múltiple con cable de antena para instalación en vehículos (3 m / 9,8 ft.)
10201944-SP	Antena LRR para instalación en vehículos
10205446-SP	Cable para antena LRR (3 m / 10 ft.)
<i>Accesorios</i>	
10195743-SP	Cable Ethernet, 20 m / 66 ft. (servicio de extinción de incendios para la instalación en camiones)
10195747-SP	Cable Ethernet, 5 m / 16 ft. (servicio de extinción de incendios para la instalación en camiones)
10203364	Soportes murales (todos)

Servicio de extinción de incendios para la instalación

La versión del HUB para el servicio de extinción de incendios para la instalación en camiones tiene puntos de enganche en la parte superior lo que permite la conexión de la antena y el enrutamiento a la parte superior del vehículo. Esta versión del HUB está concebida para su instalación en vehículos de operaciones.



MSA HUB Servicio de extinción de incendios para la instalación en camiones

Nota: este boletín contiene únicamente una descripción general de los productos mostrados. Si bien se describen los usos y funciones de los productos, estos no deben emplearse bajo ningún concepto por personas sin la formación o cualificación pertinentes y sin haber leído y entendido en su totalidad las instrucciones / el manual de funcionamiento de los productos, que contienen información detallada relativa al uso y al cuidado correctos de estos productos, incluidas las indicaciones de advertencia y precaución proporcionadas. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

MSA opera en más de 40 países de todo el mundo. Para buscar una oficina de MSA en su zona, visite MSAsafety.com/offices.